

COSMOTEX

Textile Machinery Manufacturers

HYDROEXTRACTOR // CENTRIFUGA HE



- High performance due to greater basked speed which minimises moisture contents in garments
- Totally automatic operation
- Inverter included
- Automatic opening door
- Pendular system

- Gran estabilidad a alta velocidad lo que permite minimizar la humedad contenida en las prendas
- Ciclo de trabajo completamente automático.
- Variador de velocidad incluido
- Apertura automática de la puerta.
- Sistema de funcionamiento pendular.

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	H-10	H-17	H-30	H-50	H-100	H-120	H-200
Height / Altura (mm)	586	665	860	910	1030	1150	1360
Depth / Profundidad (mm)	831	950	1580	1780	2220	2330	2680
Width / Anchura (mm)	586	665	1230	1310	1550	1700	2025
Drum / Tambor AISI 304	included						
Drum automatic break Frenado automático tambor	included						
Timer / Temporizador	Included						
Capacity dry / Capacidad seco kg	10	17	30	50	100	120	200
Motor power / Potencia motor (kw)	0,6	1,1	3,7	5,6	10	15	20
Speed / Velocidad (rpm)	1.500	1.500	1.300	1.150	850	800	650
Net Weight/ Peso neto (kg)	72	102	750	970	1650	2000	4400

Technical features can be changed without previous notice / Características técnicas pueden variar sin previo aviso

ECOFRIENDLY – RELIABLE – PROGRAMMABLE – ONLINE ASSISTANCE
ECOLÓGICAS – FIABLES – PROGRAMABLES – ASISTENCIA ONLINE



COLL-LORAS S.A / Pol ind Pont Xetmar / 17844-Cornellá del Terri / Spain / Phone: +34972595068 /
 Fax:+34972595069 / www.cosmotex.net / cosmotex@cosmotex.net